


Curitiba, 17 de Outubro de 2023.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.1209-002/SEMAS
ID: 2023.1209-002/SEMAS - CP

| LOTE | DESCRIÇÃO | QTD | UND | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|-----|--|-------------------|-------------|
| 8 | <p>Câmera Digital Canon EOS Rebel T7 24.1MP 3.0" Lente EF-S 18-55MM IS II</p>  <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cor Preto - Sensor: 22,3 x 14,9mm (APS-C) - Processador: DIGIC 4+ - Resolução: 24.1 MP - Lentes compatíveis: EF e EF-S - Lentes c/ adaptador: Canon Não se aplica - Vídeo: FULL HD 30P - Distância Focal (objetiva): EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II - Classificação das objetivas: Grande Angular e Padrão - Fotor de corte de 1.6X (sensor): 28,8-88mm - Estabilizador na objetiva: Sim - Zoom Óptico da objetiva: 3,05 x - Ambiente para funcionamento: 0 – 40 °C, 85% de umidade ou menos - Resistência à Poeira e Água: Não | 02 | UN | Câmera Digital Canon EOS Rebel T7 24.1MP 3.0" Lente EF-S 18- 55MM IS II | R\$3.600,00 | R\$7.200,00 |




Inovamax Teleinformática Ltda.
Rua Alcino Guanabara 1570 Fone/Fax: (41) 3018-9563
Curitiba – PR
CNPJ: 07.055.987/0001-90 IE: 90321324-88-406



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Materiais do corpo: Resina de policarbonato com fibra de vidro- Sensibilidade ISO Foto: ISO 100-6400 (H: 12800) Vídeo: ISO 100-6400- Tipos de Obturador: Mecânico- Velocidade do Obturador (Mecânico): 1/4000 até 30 seg- Disparo contínuo máx. (Mecânico): Até 3 fps- Time Lapse: Não se aplica- X-Sync (Vel. Máx. de Sincronismo): 1/200- Cartões de Memória: SD SDHC SDXC UHS-I- Modos de controle do Flash PopUP: Automático e Manual- Alcance do Flash PopUP: Aprox. 9 metros em ISO 100- Cobertura View Finder (Óptico): 95%- Sistema de Foco Automático (Sensor): Não se aplica- Pontos de Foco (AF): 9 pontos de AF, sendo o ponto central do tipo cruzado.- Display EVF (Eletronic View Finder): Não se aplica- LCD sensível ao toque: Não se aplica- LCD articulável: Não se aplica- Tamanho do LCD: 3,0" 920.000 pontos- Cobertura de foco no sensor: Não se aplica.- Temporizador automático do Obturador: 2 e 10 seg- Formato de Arquivos: JPG RAW MP4- Captura de áudio: Mono | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Handwritten signature








| | | | | | | |
|---|--|----|----|---|-----------|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Entrada para Microfone externo: Não se aplica - Entrada para Fone de ouvido: Não se aplica - GPS: Não se aplica - Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n - Wi-Fi Frequência: 2,4 GHz - Bluetooth: Não se aplica - NFC: Sim | | | | | |
| 9 | <p style="text-align: center;">Kit 2 Radio Comunicador Profissional Baofeng Bf-888s</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Modelo: bf 888-s</p> <p>Nome da marca : baofeng</p> <p>Capacidade da bateria (mah) : 1500</p> <p>Origem : cn (origem)</p> <p>À prova d'água/resistente à água : não</p> <p>Alcance máximo : 3km-5km</p> <p>Número do modelo : baofeng bf-888s walkie talkies_display : não</p> <p>Tipo de walkie-talkie : portátil</p> <p>Potência de saída (w) : 0,5w-3w</p> <p>Materiais : plástico</p> <p>Canal de memória : 16</p> <p>Faixa de frequência : uhf 400-470mhz</p> | 04 | UN | Kit 2 Radio Comunicador Profissional Baofeng Bf-888s | R\$246,00 | R\$984,00 |

Handwritten signature



Inovamax Teleinformática Ltda.
Rua Alcino Guanabara 1570 Fone/Fax: (41) 3018-9563
Curitiba – PR
CNPJ: 07.055.987/0001-90 IE: 90321324-88

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>Dimensões : 115mm*60mm*33mm (sem antena)</p> <p>Certificação : ce, fctransceptor hf : hf transceptor baofeng cb handy rádiotensão : 3,7 v</p> <p>bateria : bateria de íões de lítio de 1500mahpotência : 5w</p> <p>Características : barato com alta qualidade</p> <p>Função : rádio em dois sentidos comunicador de rádio amadoropções : carregador</p> <p>Usb ou carregador de parede</p> <p>Fm : não</p> <p>Vox : não</p> <p>Modelo: bf-888s</p> <p>Impedância da antena: 50ohm</p> <p>Temperatura de trabalho: -30~+60°c</p> <p>Tensão nominal: cc 3,7 v</p> <p>Potência de saída: <5w</p> <p>Tipo de bateria</p> <p>Bateria de íon de lítio</p> <p>Capacidade de carga:1500mah</p> <p>Cor:preto</p> <p>Dimensão (lxwxh)</p> <p>60x33x115mm (sem antena)</p> <p>Peso: 180g</p> <p>Banda dupla ou banda única</p> <p>Banda única</p> <p>Frequência dupla ou frequência única</p> | | | | | <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DO NORTE</p> <p>408</p> <p>FLS</p> <p>CPL</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--|----|----|---|---|--|
| | <p>Frequência única</p> <p>Alcance de frequência</p> <p>Frequência ultra-alta: 400-470mhz</p> <p>Canal de memória: 16</p> <p>Função ctcss/dcs</p> <p>Sim: lanterna led integrada sim</p> <p>Alarme de bateria fraca: sim</p> <p>Função de economia de energia: sim</p> <p>Comando de voz chinês e inglês: sim</p> <p>Software de computador programável: sim</p> | | | |  | |
| 10 | <p>Microfone Sem Fio Duplo Vhf Profissional Vokal Vws-20 Plus</p>  <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: Microfone S/Fio VHF Profissional - Quantidade de Bastões: 2 - Canal Individual: Sim - Faixa de Frequência de Transmissão: 180 - 270 MHz, banda alta de VHF - Estabilidade da Frequência: 0.005% - Faixa Máxima de Desvio: 15kHz - Resposta de Frequência: 40 Hz - 20 kHz - Taxa Sinal / Ruído: 100 dB - Alcance Dinâmico de Áudio: 100 dB - THD: 0,5% | 04 | UN | <p>Microfone Sem Fio Duplo Vhf Profissional Vokal Vws-20 Plus</p>  | R\$385,00 | <p>R\$1.540,00</p>   |



Inovamax Teleinformática Ltda.
Rua Alcino Guanabara 1570 Fone/Fax: (41) 3018-9563
Curitiba – PR
CNPJ: 07.055.987/0001-90 IE: 90321324-88

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>- Alimentação: 4 Pilhas AA (inclusas)</p> <p>- Qualidade de Som: Perfeita</p> <p>- Controle de Volume: Individual</p> <p>- Distância de Funcionamento da Base: 50 metros</p> <p>- Peso: 1,64kg</p> <p>Especificações do Microfone (Bastão):</p> <p>- Potência de Saída RF: 30 mW (máxima)</p> <p>- Emissões de Espúrias: Acima de 45 dB na onda modulada</p> <p>- Antena: Dupla Embutida</p> <p>- Captador do Microfone: Dinâmico unidirecional</p> <p>- Bateria: Pilhas AA padrão</p> <p>- Consumo: Cerca de 25 mA</p> <p>- Duração da Bateria: Superior a 8 horas de uso contínuo</p> <p>- Dimensões: 52 x 247 mm</p> <p>- Modulação FM</p> <p>- Resposta de Frequência 40Hz~20kHz</p> <p>- Sistema de Transmissão VHF</p> <p>- Conector de Saída 1/4"</p> <p>- Cápsula Dinâmica Unidirecional</p> <p>- Led Indicador de AF e RF no Painel</p> <p>- Controle de Volume Individual</p> <p>- Alimentação 2x Pilhas AA 1,5V DC</p> <p>Especificações Receptor:</p> | | | | | | | | <p>PREF. MUNICIPAL DE LIMEIRO DO NORTE</p> <p>410</p> <p>FLS.</p> <p>CPL</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



Inovamax Teleinformática Ltda.
Rua Alcino Guanabara 1570 Fone/Fax: (41) 3018-9563
Curitiba – PR
CNPJ: 07.055.987/0001-90 IE: 90321324-88

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Sistema de Recepção: Frequência fixa controlada por quartzo- Sensibilidade de Recepção: Taxa de Sinal / Ruído de 60 dB (12dBu)- Taxa Sinal / Ruído: >,100 dB- Nível de Saída de Áudio: Modo não-balanceado do canal A + B: 0 - 0,5 V / 5 kO,- Modo não-balanceado do canal A & B: 0 - 0,5 V / 50 kO- Alimentação: Bivolt AC 110V/220v | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Valor global da Proposta: R\$9.724,00 (Nove mil e setecentos e vinte e quatro reais) | | | |
| Validade da Proposta: 60 dias | Prazo de Entrega: 5 dias | Prazo de pagamento: 30 dias | GARANTIA: 12 meses |
| Agência: 1432 | C/C: 26140-8 | BANCO DO BRASIL | |

Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais

**BRUNA
CARVALH
O:0471133
7954**

Assinado digitalmente por BRUNA
CARVALHO:04711337954
ND: C=BR, OU=Videoconferencia,
OU=29098771000145, OU=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=BRUNA
CARVALHO:04711337954
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2023.10.17 17:26:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Bruna Carvalho.
RG: 8.445.787-6.
CPF: 047.113.379-54

Handwritten signature

CATALOGO

Câmera Digital Canon EOS Rebel T7 24.1MP 3.0" Lente EF-S 18-55MM IS II



Especificações Técnicas:

- Cor Preto
- Sensor: 22,3 x 14,9mm (APS-C)
- Processador: DIGIC 4+
- Resolução: 24.1 MP
- Lentes compatíveis: EF e EF-S
- Lentes c/ adaptador: Canon Não se aplica
- Vídeo: FULL HD 30P
- Distância Focal (objetiva): EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
- Classificação das objetivas: Grande Angular e Padrão
- Fotor de corte de 1.6X (sensor): 28,8-88mm
- Estabilizador na objetiva: Sim
- Zoom Óptico da objetiva: 3,05 x
- Ambiente para funcionamento: 0 – 40 °C, 85% de umidade ou menos
- Resistência à Poeira e Água: Não
- Materiais do corpo: Resina de policarbonato com fibra de vidro
- Sensibilidade ISO | Foto: ISO 100-6400 (H: 12800) | Vídeo: ISO 100-6400
- Tipos de Obturador: Mecânico
- Velocidade do Obturador (Mecânico): 1/4000 até 30 seg
- Disparo contínuo máx. (Mecânico): Até 3 fps
- Time Lapse: Não se aplica



Inovamax Teleinformática Ltda.
Rua Alcino Guanabara 1570 Fone/Fax: (41) 3018-9563
Curitiba – PR
CNPJ: 07.055.987/0001-90 IE: 90321324-88

- X-Sync (Vel. Máx. de Sincronismo): 1/200
- Cartões de Memória: SD | SDHC | SDXC | UHS-I
- Modos de controle do Flash PopUP: Automático e Manual
- Alcance do Flash PopUP: Aprox. 9 metros em ISO 100
- Cobertura View Finder (Óptico): 95%
- Sistema de Foco Automático (Sensor): Não se aplica
- Pontos de Foco (AF): 9 pontos de AF, sendo o ponto central do tipo cruzado.
- Display EVF (Eletronic View Finder): Não se aplica
- LCD sensível ao toque: Não se aplica
- LCD articulável: Não se aplica
- Tamanho do LCD: 3,0" | 920.000 pontos
- Cobertura de foco no sensor: Não se aplica.
- Temporizador automático do Obturador: 2 e 10 seg
- Formato de Arquivos: JPG | RAW | MP4
- Captura de áudio: Mono
- Entrada para Microfone externo: Não se aplica
- Entrada para Fone de ouvido: Não se aplica
- GPS: Não se aplica
- Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
- Wi-Fi Frequência: 2,4 GHz
- Bluetooth: Não se aplica
- NFC: Sim



<https://www.canon.com.br/produtos/produtos-para-voce---cameras---linha-eos---dsir/eos-rebel-t7-plus>

Email: financeiro01@inovamax.com.br



Inovamax Teleinformática Ltda.
Rua Alcino Guanabara 1570 Fone/Fax: (41) 3018-9563
Curitiba – PR
CNPJ: 07.055.987/0001-90 IE: 90321324-88

Kit 2 Radio Comunicador Profissional Baofeng Bf-888s



Especificações Técnicas:

Modelo: bf 888-s

Nome da marca : baofeng

Capacidade da bateria (mah) : 1500

Origem : cn (origem)

À prova d'água/resistente à água : não

Alcance máximo : 3km-5km

Número do modelo : baofeng bf-888s walkie talkieis_display : não

Tipo de walkie-talkie : portátil

Potência de saída (w) : 0,5w-3w

Materiais : plástico

Canal de memória : 16

Faixa de frequência : uhf 400-470mhz

Dimensões : 115mm*60mm*33mm (sem antena)

Certificação : ce, fcctransceptor hf : hf transceptor baofeng cb handy rádiotensão : 3,7 v

bateria : bateria de iões de lítio de 1500mahpotência : 5w

Características : barato com alta qualidade

Função : rádio em dois sentidos comunicador de rádio amadoropções : carregador

Usb ou carregador de parede

Fm : não

Vox : não

Email: financeiro01@inovamax.com.br

[Handwritten signatures and initials]



Inovamax Teleinformática Ltda.
Rua Alcino Guanabara 1570 Fone/Fax: (41) 3018-9563
Curitiba – PR
CNPJ: 07.055.987/0001-90 IE: 90321324-88

Modelo: bf-888s

Impedância da antena: 50ohm

Temperatura de trabalho: -30~+60°C

Tensão nominal: cc 3,7 v

Potência de saída: <5w

Tipo de bateria: Bateria de íon de lítio

Capacidade de carga: 1500mah

Cor: preto

Dimensão (lxwxh)

60x33x115mm (sem antena)

Peso: 180g

Banda dupla ou banda única

Banda única

Frequência dupla ou frequência única

Frequência única

Alcance de frequência

Frequência ultra-alta: 400-470mhz

Canal de memória: 16

Função ctcss/dcs

Sim: lanterna led integrada sim

Alarme de bateria fraca: sim

Função de economia de energia: sim

Comando de voz chinês e inglês: sim

Software de computador programável: sim



Email: financeiro01@inovamax.com.br



Microfone Sem Fio Duplo Vhf Profissional Vokal Vws-20 Plus



Especificações:

- Tipo: Microfone S/Fio VHF Profissional
 - Quantidade de Bastões: 2
 - Canal Individual: Sim
 - Faixa de Frequência de Transmissão: 180 - 270 MHz, banda alta de VHF
 - Estabilidade da Frequência: 0.005%
 - Faixa Máxima de Desvio: 15kHz
 - Resposta de Frequência: 40 Hz - 20 kHz
 - Taxa Sinal / Ruído: 100 dB
 - Alcance Dinâmico de Áudio: 100 dB
 - THD: 0,5%
 - Alimentação: 4 Pilhas AA (inclusas)
 - Qualidade de Som: Perfeita
 - Controle de Volume: Individual
 - Distância de Funcionamento da Base: 50 metros
 - Peso: 1,64kg
- Especificações do Microfone (Bastão):**
- Potência de Saída RF: 30 mW (máxima)
 - Emissões de Espúrias: Acima de 45 dB na onda modulada
 - Antena: Dupla Embutida



Inovamax Teleinformática Ltda.
Rua Alcino Guanabara 1570 Fone/Fax: (41) 3018-9563
Curitiba – PR
CNPJ: 07.055.987/0001-90 IE: 90321324-88

- Captador do Microfone: Dinâmico unidirecional
 - Bateria: Pilhas AA padrão
 - Consumo: Cerca de 25 mA
 - Duração da Bateria: Superior a 8 horas de uso contínuo
 - Dimensões: 52 x 247 mm
 - Modulação FM
 - Resposta de Frequência 40Hz~20kHz
 - Sistema de Transmissão VHF
 - Conector de Saída 1/4"
 - Cápsula Dinâmica Unidirecional
 - Led Indicador de AF e RF no Painel
 - Controle de Volume Individual
 - Alimentação 2x Pilhas AA 1,5V DC
- Especificações Receptor:
- Sistema de Recepção: Frequência fixa controlada por quartzo
 - Sensibilidade de Recepção: Taxa de Sinal / Ruído de 60 dB (12dBU)
 - Taxa Sinal / Ruído: >,100 dB
 - Nível de Saída de Áudio: Modo não-balanceado do canal A + B: 0 - 0,5 V / 5 kO,
 - Modo não-balanceado do canal A & B: 0 - 0,5 V / 50 kO
 - Alimentação: Bivolt AC 110V/220v

