



PROPOSTA COMERCIAL

AO

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE – CE

SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE E SECRETARIA DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE, BEM COMO, LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL.

Razão Social: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 12.532.358/0001-44

Inscrição Municipal: 72104087

Inscrição Estadual: 0035072600050

Endereço: Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32265-470

Fone: (31) 3046-8102

E-mail: administrativo@grupocmdsaude.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil (cód.001), Agência: 0591-6, C/c: 18.594-9.

Dados do representante legal e responsável pela assinatura do contrato: Gilberto de Faria Pessoa Moreira, brasileiro, natural de Ferros/MG, casado, diretor/sócio, portador da Carteira de Identidade no 12.229.063 – PCE/MG, inscrito no CPF sob o nº 068.353.546-31, Data de Nascimento: 11/11/1984, endereço: Rua Doutor Marco Paulo Simon Jardim, 980, apto 501, torre 1, Piemonte, Nova Lima/MG – 34.006-200


LOTE II – LOCAÇÃO VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA (SECSA)

Item	Unid.	Quant. de Meses	Quant. de Veículos	Descrição	Marca Modelo Fabricante	Valor Unitário Mensal 1 Veículo	Valor 12 Meses 1 Veículo	Valor Total 12 Meses Todos os Veículos
01	Mensal	12	10	LOCAÇÃO DE 1 (UMA) AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (CLASSE A) - SEM MOTORISTA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO	VW SAVEIRO	R\$ 8.300,00	R\$ 99.600,00	R\$ 996.000,00



P.M.L.N

AMBULÂNCIA DE
 TRANSPORTE CLASSE
 "A"
 DESTINADO AO
 TRANSPORTE EM
 DECÚBITO
 HORIZONTAL DE
 PACIENTES QUE NÃO
 APRESENTAM RISCO
 DE VIDA, PARA
 REMOÇÕES SIMPLES E
 DE CARÁTER ELETIVO.
 VEÍCULO AUTOMOTOR
 TIPO FURGÃO,
 ANO/MODELO NÃO
 INFERIOR A 2021/2021,
 QUILOMETRAGEM
 LIVRE, COR BRANCA,
 CAPACIDADE PARA 02
 LUGARES INCLUINDO O
 MOTORISTA, DUAS
 PORTAS LATERAIS.
 COMBUSTÍVEL
 GASOLINA/ETANOL
 (FLEX), PARACHOQUES
 NA COR DO VEÍCULO,
 ENCOSTO DE CABEÇA
 NOS BANCOS COM
 REGULAGEM DE
 ALTURA, AIR -BAGS
 PARA OS OCUPANTES
 DA CABINE, KIT
 MULTIMÍDIA E SENSOR
 DE RÉ, TRAVAS E
 VIDROS ELÉTRICOS
 NAS PORTAS, JOGO DE
 TAPETES, PELÍCULA DE
 LEGISLAÇÃO VIGENTE,
 POTÊNCIA 85CV,
 CILINDRADA 1.300CC,
 CINTOS DE
 SEGURANÇA
 DIANTEIROS COM
 AJUSTE DE ALTURA,
 TANQUE DE
 COMBUSTÍVEL 55
 LITROS, PNEUS
 RADIAIS 185/70 R15
 ORIGINAL DE FÁBRICA,
 DIREÇÃO HIDRÁULICA,
 AR CONDICIONADO,
 COMPUTADOR DE
 BORDO, CONTROLE DE
 TRAÇÃO, E TODOS OS
 ACESSÓRIOS E
 EQUIPAMENTOS
 OBRIGATÓRIO PELA
 LEGISLAÇÃO VIGENTE.
 DESCRITIVO DA



TRANSFORMAÇÃO:
TIPO A,
TRANSFORMAÇÃO
CONFECCIONADO EM
FIBRA DE VIDRO SEM
EMENDAS, SENDO
NECESSÁRIO PARA
TOTAL HIGIENIZAÇÃO E
NÃO PROLIFERAÇÃO
DE FUNGOS,
BACTÉRIAS E VÍRUS.
CONFORME ABNT NBR
14.561/2000; DIVISÓRIA
ENTRE CABINE DO
MOTORISTA E
PASSAGEIRO
PERMANECENDO
ORIGINAL DE FÁBRICA;
PISO
ANTIDERRAPANTE EM
FIBRA DE VIDRO SEM
EMENDAS PARA TOTAL
HIGIENIZAÇÃO,
CONTENDON 2.100 MM
COM TRILHO EM FIBRA
PARA ENTRADA E
SAÍDA DA MACA;
ILUMINAÇÃO INTERNA
EM LED 12V; 02
TOMADAS 12V; UMA
JANELA LATERAL COM
VIDRO CORREDIÇÃO
COMPRIMENTO 1.450
MM E ALTURA DE 580
MM, FIXADA COM COLA
PU SEM BORRACHA
PARA MELHOR
VEDAÇÃO E COM
ABERTURA PARA SAÍDA
DE ÁGUA; MACA
RETRÁTIL COM
COMPRIMENTO DE
1.970 MM, CABECEIRA
VOLTADA PARA
FRENTE DO VEÍCULO,
COM PÉS DOBRÁVEIS,
SISTEMA
ESCOMOTEÁVEL,
PROVIDA DE RODÍZIOS
CONFECCIONADOS EM
MATERIAIS
RESISTENTES A
OXIDAÇÃO, PNEUS DE
BORRACHA MACIÇA,
SISTEMA DE FREIOS
COM TRAVA DE
SEGURANÇA PARA
EVITAR O
FECHAMENTO




INVOLUNTÁRIO DAS
PERNAS DA MACA
QUANDO NA POSIÇÃO
ESTENDIDA,
PROJETADA DE FORMA
A PERMITIR A RÁPIDA
RETIRADA E INSERÇÃO
DA VÍTIMA NO
COMPARTIMENTO DA
VIATURA, COM A
UTILIZAÇÃO DE UM
SISTEMA DE
RETRAÇÃO DOS PÉS
ACIONADO PELO
PRÓPRIO IMPULSO DA
MACA PARA DENTRO E
PARA FORA DO
COMPARTIMENTO,
PODENDO SER
MANUSEADA POR
APENAS UMA PESSOA;
03 CINTOS DE
SEGURANÇA FIXOS À
MESMA, EQUIPADA
COM TRAVAS RÁPIDAS,
QUE PERMITAM
PERFEITA SEGURANÇA
E DESENGATE RÁPIDO,
SEM RISCOS PARA A
VÍTIMA, PROVIDA DE
SISTEMA DE ELEVAÇÃO
DO TRONCO DO
PACIENTE EM PÉLOS
MENOS 45 GRAUS E
COM A CAPACIDADE DE
300 KG, SEM CORTE NA
LATARIA
PARA DESLOCAMENTO
DA MACA DENTRO DA
CABINE E SEM
DESLOCAMENTO DO
BANCO CARONA NA
CABINE PARA FRENTE
A FIM DE NÃO
COMPROMETER A
SEGURANÇA DO
PASSAGEIRO E CASO
DE ACIONAMENTO DO
AIRBAG. DEVERÃO SER
APRESENTADOS:
AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO DE
EMPRESA FABRICANTE
DA MACA E REGISTRO
OU CADASTRAMENTO
NA ANVISA, COM
GARANTIA DE 24
MESES. ENSAIO DA
MACA ATENDENDO À




NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004 FEITO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO; ARMÁRIO FRONTAL INTERNO LOCALIZADO NA REGIÃO SUPERIOR DA TRANSFORMAÇÃO AMBULÂNCIA EM FIBRA DE VIDRO, COMPRIMENTO INTERNO 420 MM E LARGURA INTERNA 650 MM; BANCOS LATERAIS PARA 02 ACOMPANHANTES EM COURVIM E CINTO DE SEGURANÇA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 05 LITROS; 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 05 LITROS; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO / ASPIRADOR / UMIDIFICADOR; REDE DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA E MANÔMETRO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; 01 SUPORTE PARA SORO E PLASMA; REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS, TETO E PISO EM FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS PARA TOTAL HIGIENIZAÇÃO. TODO O INTERIOR DA AMBULÂNCIA DESDE PISO, ARMÁRIO COM CANTOS ARREDONDADOS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE E ACOMPANHANTE; PINTURA INTERNA À BASE DE POLIURETANO (PU), BICOMPONENTE, PRÉ - DOSADAS COM ÓTIMA RESISTÊNCIA PROPORCIONANDO AO



AMBIENTE INTERNO;
TOTAL HIGIENIZAÇÃO E
LAVAGEM COM ÁGUA;
PINTURA EXTERNA NA
COR DO VEÍCULO;
CONJUNTO COMPLETO
DE FECHADURA,
TRINCOS, CHAVE E
DUAS DOBRADIÇAS EM
AÇO NA PORTA
TRASEIRA;
SINALIZADOR FRONTAL
EM BARRA LINEAR COM
03 LENTES INJETADAS
DE POLICARBONATO
NA COR VERMELHA,
COMPRIMENTO MÍNIMO
DE 690 MM, LARGURA
DE 290 MM, 05 BLOCOS
DIANTEIROS, 01
BLOCOS TRASEIROS E
02 BLOCOS LATERAIS;
SENDO QUE CADA
BLOCO CONTÉM 01
LEDS DE 3 WATTS E
LENTE DEFLETORA EM
CADA LED; O MÓDULO
DE CONTROLE DEVERÁ
PERMITIR A GERAÇÃO
DE EFEITOS
LUMINOSOS QUE
CARACTERIZEM O
VEÍCULO PARADO, EM
DESLOCAMENTO E EM
SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA COM NO
MÍNIMO DE 13 EFEITOS
LUMINOSOS DE FLASH
DISTINTOS;
SINALIZADOR
ACÚSTICO COM
AMPLIFICADOR DE 100
W RMS DE POTÊNCIA,
@ 13,8 VCC, 03 (TRÊS)
TONS DISTINTOS,
RESPOSTA DE
FREQUÊNCIA DE 300 A
3000 HZ E PRESSÃO
SONORA A 01 (UM)
METRO DE 128 DB @
13,8 VCC COM UM
ÚNICO AUTOFALANTE;
01 ELETRO
VENTILADOR DE ALTA
ROTAÇÃO NO TETO DA
AMBULÂNCIA COM
PROTEÇÃO EM CÚPULA
DE FIBRA; 01 ELETRO
EXAUSTOR DE ALTA




ROTAÇÃO NO TETO DA
AMBULÂNCIA COM
PROTEÇÃO EM CÚPULA
DE FIBRA; UMA TAMPA
TRASEIRA INTEIRÇA
COM ABERTURA NA
VERTICAL
A FIM DE FACILITAR A
ENTRADA E SAÍDA DO
PACIENTE EM LOCAL
COM TRÁNSITO
INTENSO COM UM
VIDRO TRASEIRO, DOIS
AMORTECEDORES A
GÁS, UM AEROFÓLIO E
UM BREAK LIGHT,
SERIGRAFIA NA
AMBULÂNCIA COM
VINIL ADESIVO
MODELO COMPOSTO
POR CRUZES E A
PALAVRA AMBULÂNCIA
CAPO, VIDROS
LATERAIS E TRASEIRO;
EQUIPAMENTO
OPERACIONAL PARA
GERENCIAMENTO DE
TODO SISTEMA
ELÉTRICO DA
AMBULÂNCIA,
POSSIBILITANDO O
COMANDO DE DENTRO
DA CABINE DO
MOTORISTA PARA O
AMBIENTE DO
PACIENTE, SEM A
NECESSIDADE DE
INSTALAR BOTÕES NO
PAINEL DO VEÍCULO,
CONTROLANDO A
CARGA DA BATERIA,
LIGANDO E
DESLIGANDO
ILUMINAÇÃO INTERNA,
LIGANDO E
DESLIGANDO OS
STROBOS NO PARA-
CHOQUE DIANTEIRO E
TRASEIRO, LIGANDO E
DESLIGANDO
GIROFLEX, LIGANDO E
DESLIGANDO SIRENE E
TROCA DE TONS
LIGANDO E
DESLIGANDO
TOMADAS
127VCA/220VCA E
12VCC,
ACOMPANHANDO



CARREGADOR DE PAREDE 110/220V.
CARREGADOR VEICULAR 12V E CABO USB. INCLUSO ALARME SONORO DE MARCHA RÉ E ARCONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE. A ADESIVAGEM DO VEÍCULO, SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA, E O LAYOUT SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MOMENTO DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. OS VEÍCULOS DEVERÃO SER ENTREGUES COM SEGURO, COM APÓLICE COM VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO A CONTAR DA ENTREGA DOS MESMOS. NO ATO DA ENTREGA OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR COM SEUS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO E COM TODA A DOCUMENTAÇÃO TOTALMENTE REGULARIZADA E DE ACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO VIGENTE. DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (24 HORAS/DIA - 365 DIAS/ANO), UTILIZAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, BEM COMO EM DESLOCAMENTOS PARA FORTALEZA E, PORVENTURA, A OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO - COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA



				CONTRATANTE. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SEGURO POR CONTA DA CONTRATADA				
02	Mensal	12	02	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (CLASSE B) (SEM MOTORISTA) LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA TIPO REMOÇÃO CLASSE "B", FURGÃO SIMPLES LONGO TETO ALTO, ANO FABRICAÇÃO/MODELO NÃO INFERIOR A 2021/2021, QUILOMETRAGEM LIVRE, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 02 LUGARES INCLUINDO O MOTORISTA, DUAS PORTAS LATERAIS, COMBUSTÍVEL DIESEL, PARACHOQUES NA COR DO VEÍCULO, ENCOSTO DE CABEÇA NOS BANCOS COM REGULAGEM DE ALTURA, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS COM AJUSTE DE ALTURA, AIR -BAG PARA OS OCUPANTES DA CABINE, KIT MULTIMÍDIA E SENSOR DE RÉ, AR CONDICIONADO, TRAVAS E VIDROS ELETRICOS NAS PORTAS, JOGO DE TAPETES, PELÍCULA DE LEGISLAÇÃO VIGENTE E TODOS OS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, MOTORIZAÇÃO 2.8,	Chevrolet S10	R\$ 15.298,92	R\$ 183.587,04	R\$ 367.174,08



POTÊNCIA 204 C A 3.400 RPM, TORQUE 42,8 KGF.M A 1.600 RPM, TRANSMISSÃO TIPO MANUAL VELOCIDADES, FREIOS DIANTEIROS A DISCO E TRASEIRO A TAMBOIR COM ABS E EBD, TRAÇÃO 4X4, MEDIDAS EXTERNAS COMPRIMENTO 5,330M M, ENTRE EIXOS 3.085MM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL 80 L, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PNEUS RADIAIS 225/70 R 17", CAPACIDADE DE CARGA 1.000 KG, PESO EM ORDEM DE MARCHA 1800 KG. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO AMBULÂNCIA CONFECCIONADO EM BAÚ DE FIBRA DE VIDRO; REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS, SENDO NECESSÁRIO PARA TOTAL HIGIENIZAÇÃO E NÃO PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; PISÓ ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS PARA TOTAL HIGIENIZAÇÃO COM TRILHO EM FIBRA PARA ENTRADA E SAÍDA DA MACA, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; ARMÁRIO INTERNO LOCALIZADO NA REGIÃO SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; BALCÃO EM FIBRA DE VIDRO, COM LOCAL PARA MEDICAMENTOS E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000;



ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED 12 V; 02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA; INVERSOR DE VOLTAGEM 400 WATTS; 02 TOMADA INTERNA 12 VCC; SINALIZADOR FRONTAL EM BARRA LINEAR COM 05 LENTES INJETADAS EM POLICARBONATO NA COR VERMELHA, COMPRIMENTO DE 1.260 MM, LARGURA DE 290 MM, DE 10 BLOCOS DIANTEIROS, 10 BLOCOS TRASEIROS E 02 BLOCOS LATERAIS SENDO QUE CADA BLOCO CONTÉM 04 LEDS DE 3 WATTS E LENTE DEFLETORA EM CADA LED; O MÓDULO DE CONTROLE DEVERÁ PERMITIR A GERAÇÃO DE EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEÍCULO PARADO, EM DESLOCAMENTO E EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FUNÇÃO DE FUNCIONAMENTO APENAS DOS LEDS FRONTAIS E UM LATERAL OU TRASEIROS E UM LATERAL E FUNÇÃO DE AUMENTO GRADUAL DE INTENSIDADE DOS LEDS, COM 15 EFEITOS LUMINOSOS DE FLASH DISTINTOS; SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE 100 W RMS DE POTÊNCIA, @ 13,8 VCC, 03 (TRÊS) TONS DISTINTOS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 300 A 3000 HZ E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE 128 DB @ 13,8 VCC COM UM ÚNICO AUTOFALANTE; LUZES DI




ADVERTÊNCIA FIXADAS
NAS LATERAIS DO
VEÍCULO, SENDO TRÊS
EM CADA LADO E 02 NA
TRASEIRA; MACA
RETRÁTIL COM
COMPRIMENTO E 1.900
MM, ACOMPANHADA DE
COLCHONETE,
CABECEIRA VOLTADA
PARA FRENTE DO
VEÍCULO, COM PÉS
DOBRÁVEIS, SISTEMA
ESCAMOTEÁVEL,
PROVIDA DE RODÍZIOS
CONFECCIONADOS EM
MATERIAIS
RESISTENTES
OXIDAÇÃO, PNEUS DE
BORRACHA MACIÇA,
SISTEMA DE FREIOS
COM TRAVA DE
SEGURANÇA
PARA EVITAR O
FECHAMENTO
INVOLUNTÁRIO DAS
PERNAS DA MACA
QUANDO NA POSIÇÃO
ESTENDIDA,
PROJETADA DE FORMA
A PERMITIR A RÁPIDA
RETIRADA E INSERÇÃO
DA VÍTIMA NO
COMPARTIMENTO DA
VIATURA, COM
UTILIZAÇÃO DE UM
SISTEMA DE
RETRAÇÃO DOS PÉS
ACIONADO PELO
PRÓPRIO IMPULSO DA
MACA PARA DENTRO E
PARA FORA DO
COMPARTIMENTO,
PODENDO SER
MANUSEADA POR
APENAS UMA PESSOA,
03 CINTOS DE
SEGURANÇA FIXOS À
MESMA, EQUIPADA
COM TRAVAS RÁPIDAS
QUE PERMITAM
PERFEITA SEGURANÇA
E DESENGATE RÁPIDO,
SEM RISCOS PARA A
VÍTIMA, PROVIDA DE
SISTEMA DE ELEVÇÃO
DO TRONCO DO
PACIENTE EM PELO
MENOS 45 GRAUS E



COM A CAPACIDADE DE 300 KG. DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA FABRICANTE DA MACA E REGISTRO OU CADASTRAMENTO NA ANVISA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES. ENSAIO DA MACA ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AME STANDARD 004 FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO; BANCOS LATERAIS PARA 04 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, ESTOFAMENTOS EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ASSENTOS E ENCOSTOS DAS COSTAS INDIVIDUAIS, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS; CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 02 PONTAS COM FLUXÔMETRO ASPIRADOR UMIDIFICADOR; REDE DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA E MANÔMETRO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; UMA JANELA NA LATERAL COM VIDRO CORREDIÇO, FIXADA SEM BORRACHA PARA MELHOR VEDAÇÃO E SAÍDA DE AGUA; VIDROS NAS DUAS PORTAS TRASEIRAS COM SERIGRAFIA E PELÍCULA OPACA; CONJUNTO COMPLETO



DE FECHADURA,
TRINCOS, DOIS
AMORTECEDORES
SENDO UM EM CADA
PORTA; DUAS PORTAS
TRASEIRAS EM FIBRA
COM ABERTURA
LATERAL DE FOLHA
DUPLA; UM
VENTILADOR INTERNO
NO TETO DA
AMBULÂNCIA COM
PROTEÇÃO DE CÚPULA
DE FIBRA, UM
EXAUSTOR INTERNO
NO TETO DA
AMBULÂNCIA COM
PROTEÇÃO DE CÚPULA
DE FIBRA; PINTURA
EXTERNA NA COR DO
VEÍCULO; INSTALAÇÃO
DE 01 SUPORTE PARA
SORO E PLASMA,
FIXADO NO
BALAÚSTRE;
BALAÚSTRE FIXADO NO
TETO; REFORÇO
FIXADO NO PISO;
EMBAIXO DE TODAS AS
RODAS DA MACA EM
ALUMÍNIO; SERIGRAFIA
PADRÃO AMBULÂNCIA;
CAVIDADE PARA
COMUNICAÇÃO COM A
CABINE; EQUIPAMENTO
OPERACIONAL PARA
GERENCIAMENTO DE
TODO SISTEMA
ELÉTRICO DA
AMBULÂNCIA,
POSSIBILITANDO O
COMANDO DE DENTRO
DA CABINE DO
MOTORISTA PARA O
AMBIENTE DO
PACIENTE, SEM A
NECESSIDADE DE
INSTALAR BOTÕES NO
PAINEL DO VEÍCULO,
CONTROLANDO A
CARGA DA BATERIA,
LIGANDO E
DESLIGANDO
ILUMINAÇÃO INTERNA,
LIGANDO E
DESLIGANDO
ILUMINAÇÃO EXTERNA
NAS LATERAIS E



				STROBOS NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, LIGANDO E DESLIGANDO ILUMINAÇÃO DA ENTRADA "FAROL DE EMBARQUE", LIGANDO E DESLIGANDO GIROFLEX, LIGANDO E DESLIGANDO SIRENE E TROCA DE TONS. LIGANDO E DESLIGANDO TOMADAS 127VCA/220VCA E 12VCC, TRAJETOS ATRAVÉS DO GPS INTEGRADO, LIGANDO/DESLIGANDO O AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE E GERENCIANDO A VELOCIDADE DO MESMO "CASO ESTEJA DISPONÍVEL NA AMBULÂNCIA", ACOMPANHANDO CARREGADOR DE PAREDE 110/220V, CARREGADOR VEICULAR 12V E CABO USB; A INCLUSO ALARME SONORO DE MARCHA RÉ E AR CONDICIONADO PARA COMPARTIMENTO DO PACIENTE. A ADESIVAGEM DO VEÍCULO, SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA, E O LAYOUT SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MOMENTO DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. OS VEÍCULOS DEVERÃO SER ENTREGUES COM SEGURO, COM APÓLICE COM VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO A CONTAR DA ENTREGA DOS MESMOS. NO ATO DA ENTREGA OS		
--	--	--	--	---	--	--



VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR COM SEUS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO TOTALMENTE REGULARIZADA E DE ACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO VIGENTE. DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (24 HORAS/DIA - 365 DIAS/ANO), UTILIZAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES, BEM COMO EM DESLOCAMENTOS PARA FORTALEZA E PORVENTURA, A OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO - COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SEGURANÇA POR CONTA DA CONTRATADA.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	Por extenso: um milhão, trezentos e sessenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e oito centavos.	R\$ 1.363.174,08
---------------------------------	---	-------------------------

- 1) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão de abertura desta licitação.
- 2) Declaramos que o cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- 3) Declaramos que os preços acima contemplam todas as despesas incidentes sobre a entrega/execução dos produtos/serviços referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação

Contagem, 19/11/2024.

Gilberto de F. Pessoa Moreira
MCM LOCAÇÕES LTDA
17.533.097/0001-01
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: MG-12.229.063 - CPF:068.353.546-31

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631
 Assinado de forma digital por GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631
 Dados: 2024.11.19 11:06:53 -03'00'